Fiche de produit

Aera urban three

Les données suivantes sur les produits sont conformes aux exigences des règlements européens n° 1185/2015 portant application de la directive 2009/125/CE et n° 1186/2015 complétant la directive 2010/30/UE.

Numéro de référence:	Aera urban three Gen.1
Produit:	Aera urban three
Typ / Version:	-
Génération:	1
Usage:	Chauffage des locaux dans les habitations pour combustibles minéraux solides
Fabricant:	Rüegg Cheminée Schweiz AG Studbachstrasse 7 8340 Hinwil / Suisse

Classe d'efficacité énergétique		A	
Indice d'efficacité énergétique	EEI	106	
Puissance nominale	P_{nom}	8.2	kW
Puissance thermique directe		8.2	kW
Puissance thermique indirecte		-	kW
Rendement thermique à la puissance thermique nominale	$\eta_{th,nom}$	80	%
Rendement annuel du chauffage des locaux (combustible préféré)	η_s	70	%
Combustible préféré		Bûches de bois	
Taux d'humidité du combustible		≤ 25	%
Consommation de courant auxiliaire à la puissance thermique nominale	el_{max}	-	kW
Consommation de courant auxiliaire à la puissance thermique minimale	el_{max}	-	kW
Consommation de courant auxiliaire en état de veille	el_{max}	-	kW
Type de puissance thermique / contrôle de la température ambiante	Puissance thermique à un niveau, pas de contrôle de la température ambiante		
Remarques sur les précautions particulières à prendre pour l'assemblage	Les distances de sécurité et de protection contre les incendies, entre autres par rapport aux matériaux de construction inflammables, doivent impérativement être respectées!		
Installation ou entretien de l'appareil de chauffage individuel	Le foyer doit toujours pouvoir bénéficier d'un flux d'air de combustion suffisant. Les installations peuvent perturber l'alimentation en air de combustion.		